

## 産業廃棄物の処理施設

設置場所	設置年月日	施設の種類	産業廃棄物の種類	処理能力	処理方式、構造及び設備の概要
青森県青森市浪岡大字 女鹿沢字西富田344-3	平成6年5月	切断圧縮破碎施設	(切断) 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、 コンクリートくず及び陶磁器くず	切断圧 10.6t	①押蓋方式による圧縮、切断機 切断圧力 10.6t 油圧ポンプ 圧力210kg/cm <sup>2</sup> 投入ケース寸法 幅600mm×1100mm×深さ500mm
			(圧縮) 廃プラスチック類、金属くず		
			(破碎) 廃プラスチック類、ガラスくず、コンクリー トくず及び陶磁器くず	圧縮破碎圧32.3t	②押蓋方式による圧縮、破碎機 圧縮破碎力 32.3t 油圧ポンプ圧力 210kg/cm <sup>2</sup> 投入ケース寸法 幅600mm×1100mm×深さ500mm 粉じん対策・・・屋内設置 騒音・振動防止方法・・・屋内設置
青森県青森市浪岡大字 女鹿沢字西富田344-3	平成14年5月	切断圧縮施設 (ダブルングプレス)	(切断) 金属くず、廃プラスチック類、木くず	切断圧 26.6t	押蓋方式による圧縮及び切断機 切断圧力 26.6t 油圧ポンプ圧力70kg/cm <sup>2</sup> 投入ケース寸法 幅600mm×200mm×深さ600mm 切断刃長さ 2000mm
			(圧縮) 金属くず、廃プラスチック類	圧縮圧 22.0t	押蓋方式による圧縮破碎 圧縮圧力 22.0t
青森県青森市浪岡大字 女鹿沢字西富田344-3	令和5年9月	破碎施設 (SH500-55)	廃プラスチック類	1.28t/日(8時間稼働)	シュレッダー式破碎刃 粉じん対策・・・屋内設置
			ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	2.16t/日(8時間稼働)	騒音・振動防止方法・・・ゴムキャスター使用、屋内設置
青森県青森市浪岡大字 女鹿沢字西富田344-3	平成28年3月	剥離施設 (KOS-M型)	(剥離) 廃プラスチック類、金属くず	0.96t/日(8時間稼働)	(型式)KOS-M型 (メーカー)三立機械工業株 (方式)鋼製ローラーによる剥離機 剥離寸法 長さ700mm×幅995mm×高さ1180mm